SPECIÁLIS TAPADÓHÍD

GALVINOL®

- Speciális alapozó rossz tapadású felületekre - például színesfémekre (cink, réz, alumínium, bronz, ólom...stb.), rozsdamentes acél, festhető műanyagok, üveg, porcelán és egyéb sima felületekre
- Elsősorban Alkyton® festékekkel való alkalmazása javasolt. Ajánlott megvizsgálni más festékkel vagy spray-vel való kompatibilitását
- Gyorsan szárad és 30 perc után átfesthető
- Extrém kiadósággal rendelkezik, akár 50 m2/liter

RÓZSDAMENTES ACÉL | CINK | RÉZ | PORCELÁN | MŰANYAG | ÜVEG



VILÁGOSKÉK ÁTTETSZŐ
7202

GYORSALAPOZÓ

PRIMER+

- Gyorsan száradó alapozó új, vagy enyhén korródált fémekre
- Átfestehő: 2 óra múlva
- Jól terül
- Kiadósság akár 12 m2/liter 35 µm filmrétegnél



SÖTÉTSZÜRKE
5801

VÖRÖS
5691

MÉLYALAPOZÓ

PENETRÁTOR

- Egyedülálló, halolajjal gazdagított összetételének köszönhetően áthatol a korrózión és azonnal kiszorítja a levegőt és a nedvességet
- Mélykorrózióra, nehezen tisztítható és akár nedves felületek festésére is alkalmas
- Kiadósság (elméleti): 14,5 m2/l 35 µm-es száraz filmnél



SÖTÉTSZÜRKE
7280

VÖRÖS
7269

CINK ALAPOZÓ

CINK ALAPOZÓ

- Gyorsan száradó bevonat, magas cinktartalommal
- A szárazanyag magas cinktartalma miatt hosszan tartó katódos védelmet biztosít az acélnak
- Kiadósság (elméleti): 13 m2/l 35 µm-es száraz filmnél



SÖTÉTSZÜRKE
1085

HŐÁLLÓ FESTÉKEK 750°C-IG

- Nagy hőterhelésnek kitett felületek festéséhez
- Védi és megjelenésében javítja a hőterhelt felületet
- Kiadósság (elméleti): 10–12 m2/l 35-40 µm száraz filmnél

KOVÁCSOLTVAS VÁLTOZATBAN, GRAFITOS MEGJELENÉSSEL IS ELÉRHETŐ
(a kovácsoltvas festékhez hasonlóan)

HŐÁLLÓ



EZÜST
1015

FEKETE
1078

HŐÁLLÓ KOVÁCSOLTVAS



KOVÁCSOLTVAS FEKETE
1019

KOVÁCSOLTVAS FESTÉK ... A MINŐSÉGI VÉDELEM

A TÖKÉLETES MEGJELENÉS ÉRDEKÉBEN

- Speciális festék, durva matt felülettel
- Dekoratív, grafitfekete színben
- Kiadósság (elméleti): 10,5 m2/l 50 µm száraz filmnél





A tökéletes eredmény érdekében festékspray kiviteliben is kapható

KOVÁCSOLTVAS FEKETE
7319

EZÜST
7418

8 711347 906444

European Arosols Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út. 5., +36 23 560-012, frontoffice-hu@european-aerosols.com, www.european-aerosols.com

Fessen Alkytonnal

egyből a ROZSDÁRA

... vagy fémre, fára, betonra...

rugalmas, jól fedő, színtartó, önalapozó zománcfesték az alábbi felületekre...

ROZSDA | FÉM | FA | BETON



Évekig tartó védelem

..... pár perc alatt!

HOSSZÚTÁVÚ FÉMVÉDELEM – AKÁR 10 ÉV

- ✓ Tartós rugalmasság
- ✓ Korróziógátló pigmentek
- ✓ UV-védelem
- ✓ Széles színválaszték
- ✓ Magasfényű felület
- ✓ Közvetlenül a fémre
- ✓ Minimális előkészítés
- ✓ Már egy rétegben is fed
- ✓ Könnyű alkalmazás
- ✓ Jó önterülő-képesség

Amikor a méret lényeg

250 ml javításokhoz 2.6 m2-ig
750 ml bevonat akár 7.9 m2-ig
2,5 l akár 26,25 m2 festéséhez
5 l nagyobb felületek festéséhez 52.5 m2-ig



1l ≈ 10,5 m²

2 óra

+++

Ecsettel, hengerrel vagy szórópisztollyal is felvihető.
Hígításhoz és a felszerelés tisztítására használjon szintetikus hígítót.

VÁLASSZA KI A KÍVÁNT SZÍNT ÉS ÁRNYALATOT EGYSZERŰEN, RAL SZÁM ALAPJÁN

Legnépszerűbb, klasszikus RAL árnyalatok.
Elérhetők fényes (FÉNY), matt (MATT) és selyemfényű (SF) kivitelben.

1007 FÉNY 7748	1015 FÉNY 7742	1021 FÉNY 7746	3000 FÉNY 7765
3009 FÉNY 7768	3020 FÉNY 7767	5002 FÉNY 7728	5010 FÉNY 7726
5012 FÉNY 7723	6001 FÉNY 7736	6005 FÉNY 7737	6009 FÉNY 7739
6011 FÉNY 7735	6018 FÉNY 7733	6029 FÉNY 7734	7001 FÉNY 7782
7005 FÉNY 7786	7011 FÉNY 7788	7016 FÉNY 7789	7035 FÉNY 7781
8001 FÉNY 7773	8011 FÉNY 7776	8017 FÉNY 7775	9001 FÉNY 7740
9003 FÉNY 7797	9005 FÉNY 7779 MATT 7777	9010 FÉNY 7792 MATT 7790	

SELYEMFÉNYŰ SZÍNEK

3005 SF 7469	6005 SF 7437	7001 SF 7482	
7016 SF 7489	8017 SF 7475	9003 SF 7497	9005 SF 7774

KALAPÁCSLAKK HATÁSSAL HATÁSOSAN

Tetszetős kalapácslakk festék, amely optikailag eltünteti a felület egyenetlenségeit.



EZÜST 7284	SÖTÉTSZÜRKE 7286		
SÖTÉTZÖLD 7236	FEKETE 7279	RAL-SZÁM VAGY ÁRNYALATNÉV / CIKKSZÁM	
VÖRÖS 7264	ARANY 7245	SÖTÉTBARNA 7276	RÉZBARNA 7262

FÉMHATÁSÚ SZÍNEK

A leggyakrabban használt fémhatású árnyalatok. Az esztétikailag legjobb hatás elérése érdekében ajánlott az utolsó réteg szórással történő felvitele.

ARANY 7714	9006 7715
9007 7717	RÉZ 7719

KIADÓSSÁG



250 ML
750 ML
2,5 L
5 L
400 ML SPRAY
ELÉRHETŐ
NEM ELÉRHETŐ

Nagyobb szárazanyag-tartalom = nagyobb kiadósság

European Arosols Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út. 5., +36 23 560-012, frontoffice-hu@european-aerosols.com, www.european-aerosols.com